Multinorm Amerikaanse Overall

Art. **DA7525LH01P**

EN 17353:2020 Type B2 | EN 1149-5:2018 | EN 13034:2005 +A1:2009 | EN ISO 11611:2015 Class 1, A1 | EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1 | EN 61482-2:2020 APC1

- Bescherming tegen hitte, vlammen, kleine metaalspatten en thermische gevaren van een boogfout
- Bescherming tegen kleine hoeveelheden vloeibare chemicaliën
- Met antistatische vezels



Bretels met gespsluitingen

Borstzak en klep met klittenband en ritssluiting om te sluiten

1 reflecterende strip 1 x 5 cm rondom, dubbel gestikt in de tailleband

Elastische inzetstukken aan de zijkant bij de taille

2 zijzakken

1 opgestikte achterzak versterkt, rechts met klittenband

5 normen pictogram patch embleem (horizontaal) op de linkerbeenklep

Op rechterbeen zak verstevigd en in het midden gedeeld (losse onderkant), met klep en klittenbandsluiting

Op linkerbeen zak met klep en klittenbandsluiting

Kniezakken voor plaatsen beschermers met klittenband onderaan + extra knieversteviging

1 reflecterende strip van 1 x 5 cm rond de broekspijpen



Andere versies uit deze serie verkrijgbaar

PBM categorie III
EN 1149-5:2018
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 17353:2020 Typ B2
EN 61482-2:2020 Lichtbogenschutzklasse 1 (APC 1)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1
EN ISO 13688:2013

Innovating your safety

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu - info@asatex.de



De **Multinorm Amerikaanse Overall DA7525LH01P** combineert verschillende belangrijke beschermende functies. In de buurt van hitte en vlammen, thermische gevaren door een vlamboogfout en bepaalde vloeibare chemicaliën bijvoorbeeld, maakt het het werk veiliger. Het ontwerp zorgt voor draagcomfort met onder andere elastische gebreide wiggen, stretchbanden en veel zakken. De materiaalmix is bijzonder robuust en scheurvast en is extra verstevigd in het kniegedeelte.

MULTI-VEILIG

Deze Amerikaanse Overall, die gecertificeerd is volgens talrijke normen, biedt bescherming tegen vlammen, elektrostatische dissipatieve eigenschappen, chemische bescherming, verhoogde zichtbaarheid en bescherming tegen de thermische gevaren van een vlamboog in één. Het is ideaal voor gebruik bij veeleisend en gevaarlijk werk.

COMFORTABEL ONTWERP

Stretch inzetstukken en bretels zorgen voor bewegingsvrijheid en een goede pasvorm. Talrijke zakken ondersteunen de drager bij zijn veelzijdige werkopdrachten.

BREED SCALA AAN MATEN

De juiste maatkeuze is belangrijk bij het gebruik van beschermende werkkleding. Het verhoogt zowel het comfort als de veiligheid op het werk. De Multinorm Amerikaanse Overall DA7525HO01P is verkrijgbaar in een groot aantal maten van 38 - 110. Andere speciale maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Werken in gebieden met een hoog risiconiveau, reparatiewerkzaamheden, waterbeheerwerkzaamheden, werken met chemicaliën, werken met elektriciteit, met hoge niveaus van warmtestraling, contact met vuur en vonken, met risico op brand en explosie, werken aan of in de buurt van elektrische systemen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Chemische en petrochemische industrie, chemische bescherming, gas- en elektriciteitsvoorziening, industrie, onderhoud en installatie van elektrische installaties, metaal- en staalindustrie, laswerkplaatsen

SPECIFICATIES

PBM categorie III
Materiaal: 74% katoen, 25% polyester, 1% andere vezels (antistatisch), DALETEC© antivlam met FC afwerking, ca. 350 g/m²
maat: 44 - 110
kleur: blauw
Verkoopeenheid: 10 stuks

* Om de juiste PBM's voor de betreffende toepassing te bepalen, moeten de bijbehorende prestatie-eisen en typeklassen worden vastgesteld door middel van een gespecialiseerde risico-/gevarenanalyse. Wij adviseren u graag bij uw keuze.

Meer informatie over de DA7525LH01P:
www.asatex.eu