Guante de protección química 3490 de nitrilo, compatible con pantallas táctiles

Art. **3490**

- **Protección química Tipo A**
- **Higiene Plus – Sanitized®**
- **Compatible con pantallas táctiles**



Puntas de dedos índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles para HMI y escáner

Guante de nitrilo completamente recubierto con una capa adicional de nitrilo y una longitud total de 350 mm.

Alta resistencia al desgaste (EN 388, nivel de abrasión 4)

Sanitized® inhibe los gérmenes que causan malos olores

Superficie DexTec™ para un agarre firme

Una longitud total de 350 mm protege el antebrazo

Recubrimiento completo de nitrilo para una alta protección química

Amigable con la piel (Dermatest)

Forro de nylon/carbono

EN 388:2016 +A1:2018 — 4131A

EN 407:2020 — X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 — AJKLMOPT

EN ISO 374-5:2016

Categoría EPI: Cat. III

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (Tipo A) - Guantes de protección contra productos químicos
EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016
EN 407:2020 (X.1.X.X.X.X) - Calor/Fuego (resistencia al calor por contacto Nivel 1; las demás no aplican)
EN 388:2016 + A1:2018 (4.1.3.1.A) – Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Innovating your safety

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu

ASATEX®



Manipulación segura de productos químicos con un agarre firme. Trabaja con precisión.
El modelo 3490 ofrece una protección fiable contra productos químicos y un agarre seguro en entornos secos, húmedos o aceitosos. Su recubrimiento completo de nitrilo garantiza una protección química constante, mientras que la longitud total de 350 mm proporciona seguridad adicional para el antebrazo. El forro de nailon y carbono ofrece un ajuste cómodo, mantiene su forma y permite un trabajo preciso incluso durante largas jornadas.

 Las zonas táctiles integradas en el dedo índice y el pulgar permiten manejar tabletas, interfaces HMI y escáneres sin necesidad de quitarse los guantes. Los procesos se vuelven más fluidos, el registro de datos más rápido y las interrupciones menos frecuentes. El resultado: una combinación equilibrada de protección, confort y productividad, exactamente lo que los profesionales necesitan en su día a día.

RECUBRIMIENTO DE NITRILO DEXTEC™
DexTec™ es el nombre del recubrimiento especial de nitrilo aplicado en la palma y el dorso del guante. Su superficie finamente microtexturizada garantiza un agarre seguro en entornos secos, húmedos o aceitosos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para un trabajo preciso durante largas jornadas. El recubrimiento uniforme protege la mano hasta el puño, ofrece una gran resistencia frente al desgaste mecánico y asegura una manipulación constante y segura. Ideal para trabajos con productos químicos, mantenimiento y limpieza, incluso al usar interfaces HMI, tabletas o escáneres.

FUNCIÓN TÁCTIL PARA FLUJOS DE TRABAJO DIGITALES
El dedo índice y el pulgar son compatibles con pantallas táctiles, lo que permite escanear, escribir y registrar datos sin necesidad de quitarse los guantes. Esto agiliza los procesos en producción y almacén, reduce interrupciones y mantiene las manos protegidas. El forro de nailon y carbono ofrece una gran comodidad durante el trabajo, mientras que su longitud total de 350 mm garantiza un ajuste seguro y una protección adicional del antebrazo.

PARTICULARMENTE HIGIÉNICO
El tratamiento integrado Sanitized® inhibe el crecimiento de bacterias y hongos causantes de olores en el material. El guante se mantiene fresco por más tiempo, incluso durante largas jornadas y en entornos más cálidos: ideal para áreas de trabajo donde la higiene y la comodidad son esenciales.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Manipulación y llenado de productos químicos, industria del petróleo y gas, laboratorios/técnicas, sector automotriz, actividades de limpieza y saneamiento, gestión de residuos, industria del papel, fabricación con contacto con productos químicos, aceites y detergentes, así como agricultura.

PROTECCIÓN DEL ANTEBRAZO CON PUÑO DE NITRILO
El recubrimiento completo de nitrilo y su longitud total de aproximadamente 350 milímetros protegen de forma fiable la mano y el antebrazo contra salpicaduras y goteos. Su superficie se limpia fácilmente y mantiene un buen agarre incluso en condiciones de humedad. Gracias a su forma ergonómica, el guante permite un trabajo preciso, ideal para la manipulación de líquidos, productos de limpieza y aceites.

ESPECIFICACIONES – 3490
- Categoría EPI: III
- Material del recubrimiento: Nitrilo (doble recubrimiento)
- Material del soporte: Poliamida / Carbono
- Color: Verde, gris
- Tallas: 8 – 11
- Unidad de embalaje: Paquete de 12 pares, caja de 48 pares

***** A partir de un análisis técnico de riesgos, se pueden identificar los requisitos de protección y las clases de tipo necesarias para elegir el EPI más adecuado para cada aplicación. Si lo necesitas, te acompañamos y asesoramos para que tomes la mejor decisión.

Puedes encontrar más información sobre este artículo en www.asatex.eu