Guante de protección mecánica versátil con función táctil y resistencia al calor

Art. **HIT300**

- **Palma con recubrimiento de espuma de nitrilo rugoso**
- **Protección contra el calor por contacto**
- **Compatible con pantallas táctiles**



Dorso transpirable

Refuerzo en la zona del pulgar para mayor resistencia al desgaste

Amigable con la piel: OEKO-TEX® Standard 100 y Sanitized®

Alta resistencia a la abrasión

Soporte de tejido sin costuras con contenido de Sorona®

Recubrimiento de nitrilo rugoso para un agarre firme

Puño de punto elástico

EN 388:2016 +A1:2018 4121A

EN 407:2020 X1XXXX

OEKO TEX®

Sanitized Actifresh

Categoría EPI: Cat. II
EN 388:2016 + A1:2018 (4.1.2.1.A) - Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
EN 407:2020 (X.1.X.X.X.X) - Resistencia al calor por contacto Nivel 1; las demás pruebas térmicas no aplican.

Innovating your safety

ASATEX®

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu

ASATEX®



Agarre seguro, captura más rápida: agarre de nitrilo con textura ondulada y zonas táctiles para flujos de trabajo precisos y sin interrupciones. Desde el primer agarre hasta el último escaneo, el HIT300 mantiene el ritmo. Su palma de nitrilo con textura ondulada garantiza un agarre seguro, incluso cuando las piezas tienen una ligera capa de humedad. El tejido sin costuras de galga fina 15G se ajusta como una segunda piel, mientras que el dorso sin recubrimiento permite que la mano transpire. Con solo un toque en la pantalla, las zonas táctiles en el dedo índice y el pulgar permiten escanear, escribir y registrar datos sin quitarse los guantes ni interrumpir el trabajo. Cuando las piezas se calientan temporalmente, la protección contra el calor por contacto Nivel 1 (EN 407) aporta seguridad adicional. Y porque la resistencia importa en el día a día, el refuerzo en la zona del pulgar y la palma protege las áreas de mayor desgaste, ofreciendo un agarre constante, resultados limpios y menos interrupciones.

AGARRE DE NITRILO CON TEXTURA ONDULADA
La palma de nitrilo con textura ondulada ofrece un agarre seguro en superficies secas y ligeramente húmedas, ideal para trabajos de montaje, manipulación y ritmos de trabajo rápidos. Su alta resistencia a la abrasión prolonga la vida útil del guante, mientras que el refuerzo en el pulgar y la base de la palma protege las zonas de mayor desgaste. Palma protegida y dorso transpirable, brindando mayor movilidad y comodidad durante toda la jornada.

FUNCIÓN TÁCTIL PARA FLUJOS DE TRABAJO DIGITALES
Como el dedo índice y el pulgar son compatibles con pantallas táctiles, es posible escanear, escribir o registrar datos sin necesidad de quitarse los guantes. Esto ahorra tiempo en producción y en almacén, reduce interrupciones y mantiene las manos protegidas durante la toma de datos. El tejido fino y flexible de galga 15G permite un trabajo preciso, mientras que el puño elástico garantiza un ajuste firme incluso al ponerse y quitarse con frecuencia.

PROTECCIÓN CONTRA CALOR POR CONTACTO SEGÚN EN 407
Cuando las piezas se calientan, el agarre sigue siendo seguro: el HIT300 ha sido probado según la norma EN 407:2020 para resistencia al calor por contacto (nivel 1), lo que lo hace ideal para trabajos con piezas o herramientas que alcanzan temperaturas elevadas de forma temporal. Su recubrimiento de nitrilo robusto ofrece un equilibrio perfecto entre protección y comodidad, ideal para usos industriales versátiles.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Trabajos de montaje, mantenimiento e inspección; manipulación de piezas secas o ligeramente aceitosas; reparaciones; clasificación y preparación de pedidos; labores de almacén y logística; carga y operación de maquinaria; servicio automotriz y montaje de vehículos; manipulación de vidrio e industria del vidrio; tareas de fontanería e instalación; procesamiento de componentes de fibra de vidrio; embalaje, envío y transporte; así como trabajos con exposición a calor por contacto.

ÁREAS DE APLICACIÓN
Montaje y fabricación, producción y servicio automotriz, reparación de automóviles/taller, industria del vidrio, trabajos con calor por contacto, servicios de mantenimiento/limpieza y conservación, industria del embalaje, fontanería/instalaciones, procesamiento de piezas de fibra de vidrio/compuestos, construcción, mecánica/industria general, transporte, logística y gestión de almacén.

ESPECIFICACIONES – HIT300
- Categoría EPI: II
- Material del recubrimiento: Nitrilo (textura ondulada)
- Área de recubrimiento: Palma (recubrimiento en la palma)
- Material del soporte: Poliamida / Spandex / Sorona® / Carbono, punto fino 15G
- Color: Rojo / Negro
- Tallas: 6 – 12
- Unidad de embalaje: 12 pares, caja de 120 pares

***** A partir de un análisis técnico de riesgos, es posible identificar los requisitos de rendimiento y las clases de tipo necesarias para elegir el EPI más adecuado para cada aplicación. Si lo necesitas, te acompañamos y asesoramos para que tomes la mejor decisión.

Descubre todos los detalles de este producto en www.asatex.eu